**品質管理データ** 2024年1月

高知おおとよ製材株式会社

種類	強度等級							含水率			
	強度等級	本数	比率(%)		強度	等級分	<b>个</b> 布図	含水率	本数	比率(%)	含水率分布図
杉正角	E50	389	5.5	(%) <i>50</i>				15%以下	5,991	84.3	(%)
	E70	1,769	24.9	40						-	100
	E90	3,104	43.7	30				15~20%	1,105	15.6	75
	E110	1,521	21.4	20				20~25%	11	0.1	50
	E130	287	4.0	10		ш					25
	E150	37	0.5	0			- 1	25%以上	0	0.0	0
	合計	7,107	100.0		E50 E70 F	E90 E1	.10 E130 E150	合計	7,107	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上
杉平角	E50	60	5.3	(%) <i>50</i>				15%以下	1,065	94.2	(%)
	E70	369	32.6	40							
	E90	517	45.8	30			1 7	15~20%	65	5.8	75
	E110	167	14.8	20		$\sim$		20~25%	0	0.0	50
	E130	17	1.5	10		Hì				///	25
	E150	0	0.0	0			_	25%以上	0	0.0	0
	合計	1,130	100.0		E50 E70 E	E90 E1	10 E130 E150	合計	1,130	100.0	<u>15%以下</u>
桧正角	E50	446	2.6	(%) <i>50</i>				15%以下	15,966	92.5	(%) 100
	E70	92	0.5	40				/			
	E90	1,495	8.7	30				15~20%	1,288	7.5	75
	E110	7,049	40.9	20				20~25%	0	0.0	50
	E130	6,420	37.2	10		_	11	252/11/			25
	E150	1,752	10.1	0				25%以上	0	0.0	0
	合計	17,254	100.0		E50 E70 E	E90 E1	10 E130 E150	合計	17,254	100.0	15%以下 15~20% 20~25% 25%以上

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します